



HITACHI

Cennik 2025

Pompy ciepła

Cooling & Heating


Tempcold[™]
A member of the *ahlsell Ref* Group
KLIMATYZACJA • POMPY CIEPŁA • CHŁODNICTWO



Cooling & Heating

Spis treści

-
- | | | |
|-----------|------------------------------|---|
| 01 | airH₂O 800 |  |
|-----------|------------------------------|---|
-
- | | | |
|-----------|------------------------------|---|
| 04 | airH₂O 600 |  |
|-----------|------------------------------|---|
-
- | | |
|-----------|-------------------------|
| 06 | Pompy ciepła typu split |
|-----------|-------------------------|
-
- | | |
|-----------|---|
| 07 | Pompy ciepła typu split z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|---|
| 08 | Pompy ciepła typu split wysokotemperaturowe |
|-----------|---|
-
- | | |
|-----------|------------------------------|
| 09 | Pompy ciepła typu hydrosplit |
|-----------|------------------------------|
-
- | | |
|-----------|--|
| 10 | Pompy ciepła typu hydrosplit z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|----------------------------|
| 11 | Pompy ciepła typu monoblok |
|-----------|----------------------------|
-
- | | |
|-----------|--|
| 12 | Pompy ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej |
|-----------|--|
-
- | | |
|-----------|--------------------------|
| 13 | Akcesoria do pomp ciepła |
|-----------|--------------------------|
-

Pompy ciepła **airH₂O** 800 typu monoblok



airH₂O 800 M



100% MADE IN
EUROPE



- ▶ Ekologiczny czynnik chłodniczy R290
- ▶ Konstrukcja typu plug & play
- ▶ Standardowo wyposażona w funkcję sterowania WiFi przez aplikację CSNET HOME / CSNET HOME PRO
- ▶ Wyprodukowana w Europie
- ▶ Technologia CONSTANT POWER & CONSTANT WATER
- ▶ Temperatura wody na zasilaniu do 75°C
- ▶ Cicha praca
- ▶ Elegancki i nowoczesny design

Moduł wewnętrzny	Jednostka zewnętrzna	Zasilanie	Nominalna wydajność		Sezonowa klasa energetyczna		Cena netto za kpl EUR
			Grzewcza	Chłodnicza	35°C	55°C	
ATW-CBX-01	RASM-2VTW2E	230 V 1 faza 50 Hz	4,0 kW	3,5 kW	A+++	A++	5 533
ATW-CBX-01	RASM-3VTW2E		6,0 kW	5,0 kW	A+++	A++	5 677
ATW-CBX-01	RASM-3.5VTW2E		8,0 kW	7,0 kW	A+++	A++	6 286
ATW-CBX-01	RASM-4VTW2E		10,0 kW	9,0 kW	A+++	A++	6 895
ATW-CBX-01	RASM-5VTW2E		12,0 kW	10,5 kW	A+++	A++	7 050
ATW-CBX-01	RASM-6VTW2E		14,0 kW	12,0 kW	A+++	A++	7 176
ATW-CBX-01	RASM-4TW2E	400 V 3 fazy 50 Hz	10,0 kW	9,0 kW	A+++	A++	6 959
ATW-CBX-01	RASM-5TW2E		12,0 kW	10,5 kW	A+++	A++	7 174
ATW-CBX-01	RASM-6TW2E		14,0 kW	12,0 kW	A+++	A++	7 300

Pompy ciepła **airH₂O** 800 typu hydrosplit



airH₂O 800 H

100% MADE IN
EUROPE



- ▶ Ekologiczny czynnik chłodniczy R290
- ▶ Konstrukcja typu plug & play
- ▶ Standardowo wyposażona w funkcję sterowania WiFi przez aplikację CSNET HOME / CSNET HOME PRO
- ▶ Wyprodukowana w Europie
- ▶ Technologia CONSTANT POWER & CONSTANT WATER
- ▶ Temperatura wody na zasilaniu do 75°C
- ▶ Cicha praca
- ▶ Elegancki i nowoczesny design
- ▶ Separator hydrauliczny
- ▶ Grzałka elektryczna
- ▶ Połączenie hydrauliczne między jednostką wewnętrzną i jednostką zewnętrzną
- ▶ Dodatkowa pompa obiegowa

Moduł wewnętrzny	Jednostka zewnętrzna	Zasilanie	Nominalna wydajność		Sezonowa klasa energetyczna		Cena netto za kpl EUR
			Grzewcza	Chłodnicza	35°C	55°C	
HWM-W2E	RASM-2VTW2E	230 V 1 faza 50 Hz	4,0 kW	3,5 kW	A+++	A++	7 932
HWM-W2E	RASM-3VTW2E		6,0 kW	5,0 kW	A+++	A++	8 075
HWM-W2E	RASM-3.5VTW2E		8,0 kW	7,0 kW	A+++	A++	8 684
HWM-W2E	RASM-4VTW2E		10,0 kW	9,0 kW	A+++	A++	9 293
HWM-W2E	RASM-5VTW2E		12,0 kW	10,5 kW	A+++	A++	9 448
HWM-W2E	RASM-6VTW2E		14,0 kW	12,0 kW	A+++	A++	9 575
HWM-W2E	RASM-4TW2E	400 V 3 fazy 50 Hz	10,0 kW	9,0 kW	A+++	A++	9 358
HWM-W2E	RASM-5TW2E		12,0 kW	10,5 kW	A+++	A++	9 572
HWM-W2E	RASM-6TW2E		14,0 kW	12,0 kW	A+++	A++	9 699



Pompy ciepła **airH₂O** 800 typu hydrosplit z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody




airH₂O 800 H Combi



- ▶ Ekologiczny czynnik chłodniczy R290
- ▶ Konstrukcja typu plug & play
- ▶ Standardowo wyposażona w funkcję sterowania WiFi przez aplikację CSNET HOME / CSNET HOME PRO
- ▶ Wyprodukowana w Europie
- ▶ Technologia CONSTANT POWER & CONSTANT WATER
- ▶ Temperatura wody na zasilaniu do 75°C
- ▶ Cicha praca
- ▶ Elegancki i nowoczesny design
- ▶ Separator hydrauliczny
- ▶ Grzałka elektryczna
- ▶ Połączenie hydrauliczne między jednostką wewnętrzną i jednostką zewnętrzną
- ▶ Dodatkowa pompa obiegowa
- ▶ Wytrzymały zasobnik cwu ze stali nierdzewnej o pojemności 220 litrów

Moduł wewnętrzny	Jednostka zewnętrzna	Zasilanie	Nominalna wydajność		Sezonowa klasa energetyczna		Cena netto za kpl EUR
			Grzewcza	Chłodnicza	35°C	55°C	
HWD-W2E-220S	RASM-2VTW2E	230 V 1 faza 50 Hz	4,0 kW	3,5 kW	A+++	A++	10 290
HWD-W2E-220S	RASM-3VTW2E		6,0 kW	5,0 kW	A+++	A++	10 433
HWD-W2E-220S	RASM-3.5VTW2E		8,0 kW	7,0 kW	A+++	A++	11 042
HWD-W2E-220S	RASM-4VTW2E		10,0 kW	9,0 kW	A+++	A++	11 651
HWD-W2E-220S	RASM-5VTW2E		12,0 kW	10,5 kW	A+++	A++	11 806
HWD-W2E-220S	RASM-6VTW2E	400 V 3 fazy 50 Hz	14,0 kW	12,0 kW	A+++	A++	11 933
HWD-W2E-220S	RASM-4TW2E		10,0 kW	9,0 kW	A+++	A++	11 716
HWD-W2E-220S	RASM-5TW2E		12,0 kW	10,5 kW	A+++	A++	11 930
HWD-W2E-220S	RASM-6TW2E		14,0 kW	12,0 kW	A+++	A++	12 057

Pompy ciepła **airH₂O** 600 typu split



airH₂O 600 S

100% MADE IN
EUROPE



- ▶ Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
- ▶ Szerokie możliwości konfiguracji
- ▶ Standardowo wyposażona w funkcję sterowania WiFi przez aplikację CSNET HOME / CSNET HOME PRO
- ▶ Wyprodukowana w Europie
- ▶ Technologia CONSTANT POWER & CONSTANT WATER
- ▶ Temperatura wody na zasilaniu do 65°C
- ▶ Cicha praca
- ▶ Elegancki i nowoczesny design

Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Zasilanie	Nominalna wydajność		Sezonowa klasa energetyczna		Cena netto za kpl EUR
			Grzewcza	Chłodnicza	35°C	55°C	
RWM-1.5R3E	RAS-1.5WHVRP2E	230 V 1 faza 50 Hz	3,5 kW	3,5 kW	A+++	A++	4 128
RWM-2.0R3E	RAS-2WHVRP2E		4,0 kW	4,0 kW	A+++	A++	4 226
RWM-2.5R3E	RAS-2.5WHVRP2E		6,0 kW	5,3 kW	A+++	A++	4 324
RWM-3.0R3E	RAS-3WHVRP2E		8,0 kW	6,5 kW	A+++	A++	4 414
RWM-3.5R3E	RAS-3.5WHVRP2E		8,5 kW	8,5 kW	A+++	A++	6 806
RWM-4.0R3E	RAS-4WHVRP2E		10,0 kW	10,0 kW	A+++	A++	7 045
RWM-5.0R3E	RAS-5WHVRP2E		12,0 kW	12,0 kW	A+++	A++	7 269
RWM-6.0R3E	RAS-6WHVRP2E	400 V 3 fazy 50 Hz	14,0 kW	14,0 kW	A+++	A++	7 426
RWM-3.5R3E	RAS-3.5WHRP2E		8,5 kW	8,5 kW	A+++	A++	6 846
RWM-4.0R3E	RAS-4WHRP2E		10,0 kW	10,0 kW	A+++	A++	7 108
RWM-5.0R3E	RAS-5WHRP2E		12,0 kW	12,0 kW	A+++	A++	7 383
RWM-6.0R3E	RAS-6WHRP2E		14,0 kW	14,0 kW	A+++	A++	7 541

Pompy ciepła **airH₂O** 600 typu split z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody

R32
REFRIGERANT

100% MADE IN EUROPE



airH₂O 600 S Combi

- ▶ Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
- ▶ Szerokie możliwości konfiguracji
- ▶ Standardowo wyposażona w funkcję sterowania WiFi przez aplikację CSNET HOME / CSNET HOME PRO
- ▶ Wyprodukowana w Europie
- ▶ Technologia CONSTANT POWER & CONSTANT WATER
- ▶ Temperatura wody na zasilaniu do 65°C
- ▶ Cicha praca
- ▶ Elegancki i nowoczesny design
- ▶ Wytrzymały zasobnik cwu ze stali nierdzewnej o pojemności 220 litrów

Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Zasilanie	Nominalna wydajność		Sezonowa klasa energetyczna		Cena netto za kpl EUR
			Grzewcza	Chłodnicza	35°C	55°C	
RWD-1.5RW3E-220S	RAS-1.5WHVRP2E	230 V 1 faza 50 Hz	3,5 kW	3,5 kW	A+++	A++	6 166
RWD-2.0RW3E-220S	RAS-2WHVRP2E		4,0 kW	4,0 kW	A+++	A++	6 284
RWD-2.5RW3E-220S	RAS-2.5WHVRP2E		6,0 kW	5,3 kW	A+++	A++	6 402
RWD-3.0RW3E-220S	RAS-3WHVRP2E		8,0 kW	6,5 kW	A+++	A++	6 597
RWD-3.5RW3E-220S	RAS-3.5WHVRP2E		8,5 kW	8,5 kW	A+++	A++	9 089
RWD-4.0RW3E-220S	RAS-4WHVRP2E		10,0 kW	10,0 kW	A+++	A++	9 704
RWD-5.0RW3E-220S	RAS-5WHVRP2E		12,0 kW	12,0 kW	A+++	A++	9 982
RWD-6.0RW3E-220S	RAS-6WHVRP2E	400 V 3 fazy 50 Hz	14,0 kW	14,0 kW	A+++	A++	10 176
RWD-3.5RW3E-220S	RAS-3.5WHRP2E		8,5 kW	8,5 kW	A+++	A++	9 129
RWD-4.0RW3E-220S	RAS-4WHRP2E		10,0 kW	10,0 kW	A+++	A++	9 767
RWD-5.0RW3E-220S	RAS-5WHRP2E		12,0 kW	12,0 kW	A+++	A++	10 096
RWD-6.0RW3E-220S	RAS-6WHRP2E		14,0 kW	14,0 kW	A+++	A++	10 291

Pompy ciepła typu split

YUTAKI S



grzanie chłodzenie

- ▶ Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji CSNET Home
- ▶ Praca do temperatury zewnętrznej -25°C
- ▶ Do 24 kW mocy grzewczej z jednego układu
- ▶ Sterowanie dwoma obiegami grzewczymi
- ▶ Możliwość integracji z zewnętrznym źródłem ciepła w postaci kotłów i systemów solarnych
- ▶ Możliwość pracy w układzie kaskadowym do 192 kW mocy grzewczej
- ▶ Wbudowane naczynie wzbiorcze
- ▶ Kompatybilna z systemem zarządzania budynkiem firmy SOMFY
- ▶ Nowe jednostki z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R32



1.5 HP
2.0 HP
2.5 HP
3.0 HP



4.0 HP
5.0 HP
6.0 HP
8.0 HP
10.0 HP



Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Zasilanie	Nominalna wydajność		Sezonowa klasa energetyczna		Cena netto za kpl EUR
			Grzewcza	Chłodnicza	35°C	55°C	
Czynnik chłodniczy R32							
RWM-1.5R2E	RAS-1.5WHVRP2E	230 V 1 faza 50 Hz	3,5 kW	3,5 kW	A+++	A++	3 992
RWM-2.0R2E	RAS-2WHVRP2E		4,3 kW	4,0 kW	A+++	A++	4 087
RWM-2.5R2E	RAS-2.5WHVRP2E		6,0 kW	5,3 kW	A+++	A++	4 182
RWM-3.0R2E	RAS-3WHVRP2E		8,0 kW	6,5 kW	A+++	A++	4 270
Czynnik chłodniczy R410A							
RWM-4.0N1E	RAS-4WHVNPE	230 V 1 faza 50 Hz	11,0 kW	7,2 kW	A+++	A++	6 912
RWM-5.0N1E	RAS-5WHVNPE		14,0 kW	9,5 kW	A+++	A++	7 130
RWM-6.0N1E	RAS-6WHVNPE		16,0 kW	10,5 kW	A++	A++	7 285
RWM-4.0N1E	RAS-4WHNPE	400 V 3 fazy 50 Hz	11,0 kW	7,2 kW	A+++	A++	6 975
RWM-5.0N1E	RAS-5WHNPE		14,0 kW	9,5 kW	A+++	A++	7 245
RWM-6.0N1E	RAS-6WHNPE		16,0 kW	10,5 kW	A++	A++	7 400
RWM-8.0N1E	RAS-8WHNPE		20,0 kW	14,0 kW	A++	A+	8 836
RWM-10.0N1E	RAS-10WHNPE		24,0 kW	17,5 kW	A+	A+	9 086

STEROWANIE YUTAKI S

Model	Opis	Cena netto EUR
PC-ARFH2E	Sterownik przewodowy	154
PC-ARCHE	Uproszczony sterownik przewodowy	73
ATW-IOT-01	Bramka CSNET Home	151
ATW-RTU-11	Bezprzewodowy termostat pokojowy (nadajnik + odbiornik)	277
ATW-RTU-12	Bezprzewodowy termostat pokojowy (nadajnik)	156

Pompy ciepła typu split z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody

YUTAKI S COMBI



- ▶ Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji CSNET Home
- ▶ Praca do temperatury zewnętrznej -25°C
- ▶ Wytrzymały zasobnik cwu ze stali nierdzewnej o pojemności 220 litrów
- ▶ Wyjątkowa wydajność ze współczynnikiem COP wynoszącym do 5,25 w trybie ogrzewania oraz do 3,1 w trybie produkcji cwu
- ▶ Kompaktowa obudowa, cicha praca i nowoczesny wygląd umożliwia montaż w takich pomieszczeniach jak pralnia, przedpokój czy nawet kuchnia
- ▶ Ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz klimatyzacja
- ▶ Kompatybilna z systemem zarządzania budynkiem firmy SOMFY
- ▶ Wersja NORDIC do chłodniejszych stref klimatycznych



grzanie chłodzenie



1.5 HP
2.0 HP
2.5 HP
3.0 HP



4.0 HP
5.0 HP
6.0 HP



Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Zasilanie	Nominalna wydajność		Sezonowa klasa energetyczna		Cena netto za kpl EUR
			Grzewcza	Chłodnicza	35°C	55°C	
Czynnik chłodniczy R32, wersja standardowa							
RWD-1.5RW2E-220S	RAS-1.5WHVRP2E	230 V 1 faza 50 Hz	3,5 kW	3,5 kW	A+++	A++	5 931
RWD-2.0RW2E-220S	RAS-2WHVRP2E		4,3 kW	4,0 kW	A+++	A++	6 046
RWD-2.5RW2E-220S	RAS-2.5WHVRP2E		6,0 kW	5,3 kW	A+++	A++	6 160
RWD-3.0RW2E-220S	RAS-3WHVRP2E		8,0 kW	6,5 kW	A+++	A++	6 348
Czynnik chłodniczy R32, wersja Nordic							
RWD-2.0RW2E-220S-6H	RAS-2WHVRP2E	230 V 1 faza 50 Hz	4,3 kW	4,0 kW	A+++	A++	6 119
RWD-2.5RW2E-220S-6H	RAS-2.5WHVRP2E		6,0 kW	5,3 kW	A+++	A++	6 231
RWD-3.0RW2E-220S-6H	RAS-3WHVRP2E		8,0 kW	6,5 kW	A+++	A++	6 422
Czynnik chłodniczy R410A							
RWD-4.0NW1E-220S	RAS-4WHVNPE	230 V 1 faza 50 Hz	11,0 kW	7,2 kW	A+++	A++	9 443
RWD-5.0NW1E-220S	RAS-5WHVNPE		14,0 kW	9,5 kW	A+++	A++	9 713
RWD-6.0NW1E-220S	RAS-6WHVNPE		16,0 kW	10,5 kW	A++	A++	9 904
RWD-4.0NW1E-220S	RAS-4WHNPE	400 V 3 fazy 50 Hz	11,0 kW	7,2 kW	A+++	A++	9 506
RWD-5.0NW1E-220S	RAS-5WHNPE		14,0 kW	9,5 kW	A+++	A++	9 827
RWD-6.0NW1E-220S	RAS-6WHNPE		16,0 kW	10,5 kW	A++	A++	10 018

STEROWANIE YUTAKI S COMBI

Model	Opis	Cena netto EUR
PC-ARFH2E	Sterownik przewodowy	154
PC-ARCHE	Uproszczony sterownik przewodowy	73
ATW-IOT-01	Bramka CSNET Home	151
ATW-RTU-11	Bezprzewodowy termostat pokojowy (nadajnik + odbiornik)	277
ATW-RTU-12	Bezprzewodowy termostat pokojowy (nadajnik)	156

Pompy ciepła typu split wysokotemperaturowe

YUTAKI S80 / YUTAKI S80 COMBI



- ▶ Wytwarza wodę o temperaturze nawet 80°C bez wspomaganie grzałką elektryczną dzięki technologii Intelligent Cascade Hitachi, opartej o pracę dwóch obiegów czynnika chłodniczego
- ▶ Idealna do zamontowania zamiast kotła, bez wymiany istniejących grzejników
- ▶ Ogrzewanie w oparciu o grzejniki wysokotemperaturowe oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej
- ▶ Stała wydajność grzewcza do temperatury zewnętrznej -15°C
- ▶ Współpraca z dedykowanymi zbiornikami ciepłej wody użytkowej o pojemności 200 lub 260 litrów, wykonanymi ze stali nierdzewnej
- ▶ Praca do temperatury zewnętrznej -25°C
- ▶ Kompatybilna z systemem zarządzania budynkiem firmy SOMFY
- ▶ Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji CSNET Home



Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Zasilanie	Nominalna wydajność	Sezonowa klasa energetyczna		Cena netto za kpl EUR
			Grzewcza	35°C	55°C	
Moduł bez zasobnika cwu						
RWH-4.0VNFE	RAS-4WHVNPE	230 V 1 faza 50 Hz	11,0 kW	A+++	A++	10 645
RWH-5.0VNFE	RAS-5WHVNPE		14,0 kW	A+++	A++	11 086
RWH-6.0VNFE	RAS-6WHVNPE		16,0 kW	A++	A++	11 356
RWH-4.0NFE	RAS-4WHNPE	400 V 3 fazy 50 Hz	11,0 kW	A+++	A++	11 391
RWH-5.0NFE	RAS-5WHNPE		14,0 kW	A+++	A++	11 887
RWH-6.0NFE	RAS-6WHNPE		16,0 kW	A++	A++	12 151
Moduł do współpracy z zasobnikiem cwu						
RWH-4.0VNFWE	RAS-4WHVNPE	230 V 1 faza 50 Hz	11,0 kW	A+++	A++	10 925
RWH-5.0VNFWE	RAS-5WHVNPE		14,0 kW	A+++	A++	11 364
RWH-6.0VNFWE	RAS-6WHVNPE		16,0 kW	A++	A++	11 631
RWH-4.0NFWE	RAS-4WHNPE	400 V 3 fazy 50 Hz	11,0 kW	A+++	A++	11 658
RWH-5.0NFWE	RAS-5WHNPE		14,0 kW	A+++	A++	12 157
RWH-6.0NFWE	RAS-6WHNPE		16,0 kW	A++	A++	12 421

Model	Opis	Cena netto EUR
DHWS200S-2.7H2E	Zasobnik cwu dla pomp ciepła Yutaki S80 o pojemności 200 litrów	2354
DHWS260S-2.7H2E	Zasobnik cwu dla pomp ciepła Yutaki S80 o pojemności 260 litrów	2523

STEROWANIE YUTAKI S80

Model	Opis	Cena netto EUR
PC-ARFH1E-03	Sterownik przewodowy	116
PC-ARCHE	Uproszczony sterownik przewodowy	73
ATW-IOT-01	Bramka CSNET Home	151
ATW-RTU-11	Bezprzewodowy termostat pokojowy (nadajnik + odbiornik)	277
ATW-RTU-12	Bezprzewodowy termostat pokojowy (nadajnik)	156

Pompy ciepła typu hydrosplit

YUTAKI H



grzanie chłodzenie

- ▶ Technologia Constant Water umożliwia uzyskanie stałej temperatury wody na wyjściu na poziomie 60°C do temperatury -10°C na zewnątrz oraz 55°C do temperatury -20°C na zewnątrz
- ▶ Zapewnia wyjątkową wydajność w projektach modernizacyjnych
- ▶ Połączenie hydrauliczne między jednostką wewnętrzną i jednostką zewnętrzną
- ▶ Stała wydajność grzewcza do temperatury zewnętrznej -7°C
- ▶ Ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz klimatyzacja
- ▶ Praca do temperatury zewnętrznej -25°C
- ▶ Kompatybilna z systemem zarządzania budynkiem firmy SOMFY
- ▶ Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji CSNET Home
- ▶ Ekologiczny czynnik chłodniczy R32



Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Zasilanie	Nominalna wydajność		Sezonowa klasa energetyczna		Cena netto za kpl EUR
			Grzewcza	Chłodnicza	35°C	55°C	
HWM-WE	RASM-4VRW1E	230 V 1 faza 50 Hz	11,0 kW	11,0 kW	A+++	A++	8 127
HWM-WE	RASM-5VRW1E		12,0 kW	12,0 kW	A+++	A++	8 263
HWM-WE	RASM-6VRW1E		13,0 kW	13,0 kW	A+++	A++	8 375
HWM-WE	RASM-4RW1E	400 V 3 fazy 50 Hz	11,0 kW	11,0 kW	A+++	A++	8 184
HWM-WE	RASM-5RW1E		12,0 kW	12,0 kW	A+++	A++	8 372
HWM-WE	RASM-6RW1E		13,0 kW	13,0 kW	A+++	A++	8 484
HWM-WE	RASM-7RW1E		16,0 kW	14,0 kW	A++	A++	8 604

STEROWANIE YUTAKI H

Model	Opis	Cena netto EUR
PC-ARFHZE	Sterownik przewodowy	154
PC-ARCHE	Uproszczony sterownik przewodowy	73
ATW-IOT-01	Bramka CSNET Home	151
ATW-RTU-11	Bezprzewodowy termostat pokojowy (nadajnik + odbiornik)	277
ATW-RTU-12	Bezprzewodowy termostat pokojowy (nadajnik)	156

Pompy ciepła typu hydrosplit z wbudowanym zasobnikiem ciepłej wody


YUTAKI H COMBI



- ▶ Technologia Constant Water umożliwia uzyskanie stałej temperatury wody na wyjściu na poziomie 60°C do temperatury -10°C na zewnątrz oraz 55°C do temperatury -20°C na zewnątrz
- ▶ Wytrzymały zasobnik cwu ze stali nierdzewnej o pojemności 220 litrów
- ▶ Połączenie hydrauliczne między jednostką wewnętrzną i jednostką zewnętrzną
- ▶ Stała wydajność grzewcza do temperatury zewnętrznej -7°C
- ▶ Ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz klimatyzacja
- ▶ Praca do temperatury zewnętrznej -25°C
- ▶ Kompatybilna z systemem zarządzania budynkiem firmy SOMFY
- ▶ Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji CSNET Home
- ▶ Ekologiczny czynnik chłodniczy R32



grzanie chłodzenie



Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Zasilanie	Nominalna wydajność		Sezonowa klasa energetyczna		Cena netto za kpl EUR
			Grzewcza	Chłodnicza	35°C	55°C	
HWD-WE-220S	RASM-4VRW1E	230 V 1 faza 50 Hz	11,0 kW	11,0 kW	A+++	A++	10 168
HWD-WE-220S	RASM-5VRW1E		12,0 kW	12,0 kW	A+++	A++	10 305
HWD-WE-220S	RASM-6VRW1E		13,0 kW	13,0 kW	A+++	A++	10 416
HWD-WE-220S	RASM-4RW1E	400 V 3 fazy 50 Hz	11,0 kW	11,0 kW	A+++	A++	10 226
HWD-WE-220S	RASM-5RW1E		12,0 kW	12,0 kW	A+++	A++	10 414
HWD-WE-220S	RASM-6RW1E		13,0 kW	13,0 kW	A+++	A++	10 525
HWD-WE-220S	RASM-7RW1E		16,0 kW	14,0 kW	A++	A++	10 645

STEROWANIE YUTAKI H COMBI

Model	Opis	Cena netto EUR
PC-ARFH2E	Sterownik przewodowy	154
PC-ARCHE	Uproszczony sterownik przewodowy	73
ATW-IOT-01	Bramka CSNET Home	151
ATW-RTU-11	Bezprzewodowy termostat pokojowy (nadajnik + odbiornik)	277
ATW-RTU-12	Bezprzewodowy termostat pokojowy (nadajnik)	156

Pompy ciepła typu monoblok

YUTAKI M



grzanie chłodzenie

- ▶ Pompa ciepła typu monoblok jest zintegrowaną jednostką, która posiada agregat sprężarkowy i moduł hydrauliczny w jednej obudowie
- ▶ Stosowana do wszystkich rodzajów pomieszczeń, w szczególności w budownictwie mieszkaniowym
- ▶ Możliwość integracji z zewnętrznym źródłem ciepła w postaci kotła gazowego, grzałki elektrycznej czy systemu solarnego
- ▶ Łatwa instalacja
- ▶ Ogrzewanie, klimatyzacja oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej przy współpracy z opcjonalnym zasobnikiem
- ▶ Praca do temperatury zewnętrznej -25°C
- ▶ Kompatybilna z systemem zarządzania budynkiem firmy SOMFY
- ▶ Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji CSNET Home
- ▶ Ekologiczny czynnik chłodniczy R32



2.0 HP
3.0 HP

4.0 HP
5.0 HP
6.0 HP
7.0 HP

Jednostka zewnętrzna	Zasilanie	Nominalna wydajność		Sezonowa klasa energetyczna		Cena netto za kpl EUR
		Grzewcza	Chłodnicza	35°C	55°C	
RASM-2VR2E	230 V 1 faza 50 Hz	4,3 kW	4,0 kW	A+++	A++	3 335
RASM-3VR2E		8,0 kW	6,5 kW	A+++	A++	3 433
RASM-4VR1E		11,0 kW	11,0 kW	A+++	A++	6 000
RASM-5VR1E		12,0 kW	12,0 kW	A+++	A++	6 147
RASM-6VR1E		13,0 kW	13,0 kW	A+++	A++	6 269
RASM-4R1E	400 V 3 fazy 50 Hz	11,0 kW	11,0 kW	A+++	A++	6 062
RASM-5R1E		12,0 kW	12,0 kW	A+++	A++	6 267
RASM-6R1E		13,0 kW	13,0 kW	A+++	A++	6 386
RASM-7R1E		16,0 kW	14,0 kW	A++	A++	6 514

STEROWANIE YUTAKI M

Model	Opis	Cena netto EUR
PC-ARFH2E	Sterownik przewodowy	154
PC-ARCHE	Uproszczony sterownik przewodowy	73
ATW-IOT-01	Bramka CSNET Home	151
ATW-RTU-11	Bezprzewodowy termostat pokojowy (nadajnik + odbiornik)	277
ATW-RTU-12	Bezprzewodowy termostat pokojowy (nadajnik)	156

Pompy ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej

YUTAMPO



- ▶ Idealne rozwiązanie do produkcji ciepłej wody użytkowej
- ▶ Aktywna anoda tytanowa (ATW-CP-05) zapobiegająca korozji
- ▶ Ekologiczny czynnik chłodniczy R32
- ▶ Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji CSNET Home
- ▶ Kompaktowe wymiary
- ▶ Praca do temperatury zewnętrznej -15°C
- ▶ Zbiornik ze stali nierdzewnej
- ▶ Wbudowana grzałka elektryczna o mocy 1,64 kW

55°C



Jednostka wewnętrzna	Jednostka zewnętrzna	Zasilanie	Zasobnik	Sezonowa klasa energetyczna	Cena netto za kpl EUR
TAW-190RHC	RAW-35RHC	230 V / 1 faza / 50 Hz	190 L	A+	2 297
TAW-270RHC	RAW-35RHC		270 L	A+	2 517

LAGON

- ▶ Pompa ciepła typu monoblok do przygotowania ciepłej wody użytkowej
- ▶ Praca z wykorzystaniem powietrza odpadowego lub zewnętrznego
- ▶ Dwie wielkości zbiornika 180 litrów i 280 litrów
- ▶ Zintegrowany sterownik
- ▶ Podgrzanie do 70°C



Jednostka wewnętrzna	Zasilanie	Zasobnik	Sezonowa klasa energetyczna	Cena netto za kpl EUR
JZGG19LVEE-MO-X	230 V / 1 faza / 50 Hz	180 L	A	2 182
JZGG30LVEE-MO-X		280 L	A	2 851

Akcesoria dodatkowe

Model	Opis	Kompatybilność	Cena netto EUR
Sterowniki i termostaty			
PC-ARFH2E	Sterownik przewodowy	S, SC, H, HC, M	154
PC-ARFH1E1-03	Sterownik przewodowy	S80, SC80	109
PC-ARCHE	Uproszczony sterownik przewodowy	Yutaki	73
ATW-RTU-04	Bezprzewodowy termostat pokojowy "on/off" (nadajnik + odbiornik)	Yutaki	260
ATW-RTU-06	Bezprzewodowy termostat pokojowy "Inteligent" (nadajnik)	Yutaki	114
ATW-RTU-07	Bezprzewodowy termostat pokojowy "Inteligent" (nadajnik + odbiornik)	Yutaki	302
ATW-RTU-11	Bezprzewodowy termostat pokojowy "Inteligent" (nadajnik + odbiornik)	Yutaki	277
ATW-RTU-12	Bezprzewodowy termostat pokojowy "Inteligent" (nadajnik)	Yutaki	156
ATW-YMM-02	Skrzynka zdalnego sterowania (4 HP - 7 HP)	M	607
ATW-YCC-01	Sterownik do pracy kaskadowej	S80, SC80	594
ATW-YCC-02	Sterownik do pracy kaskadowej	S80, SC80	594
ATW-YCC-03	Sterownik do pracy kaskadowej (4 HP - 10 HP)	S, SC, H, HC, M	607
ATW-FCP-01	Zaślepka po sterowniku	S80, SC80	31
ATW-FCP-03	Zaślepka po sterowniku	S, SC, H, HC	43
Akcesoria do sterowania			
ATW-IOT-01	Bramka CSNET Home	Yutaki, Yutampo	151
ATW-HCD-01	Adapter H-Link do podłączenia Modbus / KNX / CSNET Home	Yutampo	81
ATW-AOS-02	Skrzynka sygnałów wyjścia pomocniczego	Yutaki	199
ATW-OFC-02	Przewody połączeniowe wejścia / wyjścia	Yutampo	31
ATW-KNX-02	Interfejs komunikacyjny KNX	Yutaki, Yutampo	584
ATW-MBS-02	Interfejs komunikacyjny Modbus do pojedynczej jednostki	Yutaki, Yutampo	254
HC-A16MB	Interfejs komunikacyjny Modbus do wielu jednostek	Yutaki, Yutampo	237
HC-A64MB	Interfejs komunikacyjny Modbus do wielu jednostek	Yutaki, Yutampo	239
Akcesoria hydrauliczne			
ATW-2TK-08	Zestaw mieszający do drugiego obiegu grzewczego (z możliwością integracji w module hydraulicznym S Combi lub H Combi)	SC, HC	659
ATW-2TK-07	Zestaw mieszający do drugiego obiegu grzewczego (do zawieszenia na ścianie)	Yutaki	725
ATW-AQT-01	Zabezpieczenie Aquastat Maxi Sol	Yutaki	144
ATW-WCV-01	Zawór zwrotny wody	Yutaki, Yutampo	38
ATW-DPOV-01	Różnicowy zawór upustowy	Yutaki	116
WEH-6E	Grzałka elektryczna wody, przepływowa	S80, SC80, M	944
Akcesoria do ciepłej wody użytkowej			
ATW-CP-05	Aktywna anoda tytanowa	SC, HC, Yutampo	270
DHWT-200S-3.0H2E	Zasobnik ciepłej wody użytkowej 200 L	S, S80, H, M	1610
DHWT-300S-3.0H2E	Zasobnik ciepłej wody użytkowej 300 L	S, S80, H, M	1839
DHWS-200S-2.7H2E	Zasobnik ciepłej wody użytkowej 200 L	SC80	2354
DHWS-260S-2.7H2E	Zasobnik ciepłej wody użytkowej 260 L	SC80	2523
ATW-FWP-02	Zestaw do instalacji zewnętrznego zbiornika Yutaki S80 Combi	SC80	146
ATW-FWP-03	Zestaw połączeniowy zasobnika	SC80	68
ATW-3WV-01	Zawór trójdrogowy	Yutaki	149
Czujniki			
ATW-ITS-01	Czujnik temperatury w pomieszczeniu	Yutaki	31
ATW-ZOS-02	Czujnik temperatury zewnętrznej	Yutaki	71
ATW-WTS-02Y	Czujnik temperatury wody	Yutaki	38
Akcesoria do pracy w trybie chłodzenia			
ATW-CKS-01	Zestaw do pracy w trybie chłodzenia (1.5 HP - 3 HP)	S	119
ATW-CKS-02	Zestaw do pracy w trybie chłodzenia (4 HP - 7 HP)	S, H	56
ATW-CKS-03	Zestaw do pracy w trybie chłodzenia (8 HP - 10 HP)	S	66
ATW-CKSC-02	Zestaw do pracy w trybie chłodzenia	SC, HC	48
ATW-CKSC-03	Zestaw do pracy w trybie chłodzenia (z pompką skroplin)	SC, HC	285
ATW-CKM-01	Zestaw do pracy w trybie chłodzenia	M	31
Akcesoria do jednostek zewnętrznych			
DH-SP63A	Grzałka tacy skroplin (1.5 HP - 3 HP)	Yutaki	283
DH-SP280A	Grzałka tacy skroplin (4 HP - 10 HP)	Yutaki	275
DBS-12L	Przyłącze spustowe do opróżniania skroplin (1.5 HP - 3 HP)	Yutaki	5
DBS-26	Przyłącze spustowe do opróżniania skroplin (4 HP - 10 HP)	Yutaki	3



Z uwagi na możliwość zmiany cen przez Producenta, Tempcold zastrzega sobie prawo do aktualizacji cennika maksymalnie 1 raz na miesiąc, o czym będziemy informować na naszej stronie internetowej co najmniej z 1 – tygodniowym wyprzedzeniem.

Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning Europe S.A.S.

ADRES

2 Rue de Lombardie, Parc Aktiland II
69800 Saint Priest FRANCJA
Tel: +33-4-3742-0002
www.hitachiaircon.com



Pierwszy w Polsce dystrybutor produktów
HITACHI HVAC&R:
www.Tempcold.com.pl

HITACHI. CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ



Wydajność potwierdzona certyfikatem Eurovent:
Johnson Controls Hitachi uczestniczy w Eurovent
Certyfikowany program wydajności urządzeń klimatyzacyjnych.
Sprawdź bieżącą ważność certyfikatu:
www.eurovent-certification.com

Dane techniczne zawarte w tym katalogu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, aby umożliwić firmie Hitachi Cooling & Heating wprowadzanie najnowszych innowacji dla klientów. Informacje zawarte w tym katalogu mają jedynie charakter informacyjny.
Hitachi Cooling & Heating nie ponosi odpowiedzialności za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z zastosowania i/lub interpretacji zaleceń zawartych w tym katalogu.

Znajdź produkty Hitachi Cooling & Heating z najlepszą obsługą i warunkami u swojego dystrybutora Hitachi.